Těsnění s dvojitým břitem

DLR / LS



DLR AJ



DLR OP / LXS





Přídavná těsnění pro kuličková a kluzná pouzdra Compact					
Označení	Rozměry [mm]				
	Ød	ØD	T	W	[°]
LS/LXS-12	12	20	4,2	7,5	78
LS/LXS-16	16	23	4,4	11	78
LS/LXS-20	20	29	5,2	12,1	60
LS/LXS-25	25	35	6,1	14,2	60
LS/LXS-30	30	41,5	7	17,5	50
LS/LXS-40	40	56,5	7,9	21,4	50

Přídavná těsnění pro kuličková a kluzná pouzdra						
Označení	Rozměry [mm]					
	Ød	ØD	T	h	W	[°]
DLR-12	12	22	3	1,5	7,5	78
DLR-16	16	26	3	1,5	10	78
DLR-20	20	32	4	2	10	60
DLR-25	25	40	4	2	12,5	60
DLR-30	30	47	5	2	12,5	50
DLR-40	40	62	5	3	16,8	50

Odpovídající vnější a vnitřní pojistné kroužky podle DIN 471/472 na poptávku.

Objednací číslo:

DLR ø AJ

- AJ – s nastavitelnou rad. vůlí / OP – otevřené (od d12)
- ø – průměr vodicí tyče
- DLR – těsnění s dvojitým břitem

matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info@matis.cz, www.matis.cz