



Označení	Rozměry [mm]												Hmot. [kg]
	øD	ød <sup>+0,00</sup> <sub>-0,02</sub>	øD1	øD2	C	C1	G	B	M	M1	X	Vrtání pro čep rolny <sup>+0,02</sup> <sub>ø-0,00</sub>	
HPV 26	40	10	13,1	26	20,0	0,8	10,0	23,0	M10 × 1,0	13,0	4	10,02	0,23
HPV 32	50	12	15,9	32	22,0	0,8	11,0	25,0	M12 × 1,5	14,0	4	12,02	0,26
HPV 40	60	14	18,0	40	33,0	1,6	17,0	40,0	M14 × 2,0	26,0	8	14,02	0,44
HPV 62	90	24	32,0	62	44,5	1,6	23,0	57,9	M24 × 3,0	34,9	8	24,02	1,48
HPV 62-1	90	24	32,0	62	44,5	1,6	23,0	49,5	M24 × 1,5	25,0	8	24,02	1,45
HPV 76	120	30	44,5	76	50,5	1,6	26,0	70,0	M30 × 3,5	40,0	12	30,02	2,69
HPV 100	140	30	44,5	100	50,5	1,6	26,0	80,0	M30 × 3,5	50,0	12	30,02	4,11
HPV 100-1	140	30	44,5	100	50,5	1,6	26,0	69,5	M30 × 3,5	40,0	12	30,02	4,05
HPV 125	165	48	82,5	125	76,0	1,6	37,8	105,0	M48 × 5,0	60,0	12	48,02	9,92

Označení	Únosnost [N]								
	Radiální zatížení rolny			Axiální zatížení rolny			Únosnost čepu		Únosnost vzpěrného kroužku [N]
	3000 hod. L <sub>10</sub> při 100 ot./min	500 hod. L <sub>10</sub> při 33 1/3 ot./min	Max. radiální zatížení, statické	3000 hod. L <sub>10</sub> při 100 ot./min	500 hod. L <sub>10</sub> při 33 1/3 ot./min	Max. axiální zatížení, statické	V ohybu = 0,75 Sy Zatížení C	Ve stříhu	
HPV 26	1060	2790	1000	650	1720	1350	2020	8700	2090
HPV 32	2290	6000	2680	1410	3700	1950	3950	14400	2090
HPV 40	4670	12200	4900	2890	7560	2650	7030	34870	2090
HPV 62	8800	23100	10100	5400	14200	6850	17130	64850	5960
HPV 62-1	8800	23100	10100	5400	14200	6850	17130	64850	5960
HPV 76	26700	63500	89000	10800	25700	53400	45930	160520	
HPV 100	26700	63500	89000	10800	25700	53400	45930	160520	
HPV 100-1	26700	63500	89000	10800	25700	53400	45930	160520	
HPV 125	62200	148100	168800	24600	58500	144600	130590	291230	

Matky a podložky nejsou součástí dodávky.

Velikosti øD26-62 mají kuličkový typ ložiska, øD72-125 mají kuželíkový typ ložiska.