



Označení	Rozměry [mm]																				
	A	A1	B	B1	C	C1	D	d	E	G	H	H1	H2	H3	H4	M	m	N	O	P	S
SLTL16-124	100	88	100	88	18	24	16	5	33	27	48	26	32	32	16	M6	5,5	12	5,3	100	16,5
SLTL20-165	130	115	130	115	20	29	20	9	37	36	57	32	42	42	21	M8	6,6	18	6,7	100	25,0
SLTL25-165	160	140	160	140	25	33	25	9	42	44	66	36	52	52	26	M10	6,6	18	8,5	120	22,5
SLTL30-205	180	158	180	158	25	38	30	10	51	48	77	42	58	58	29	M12	9,0	18	10,3	150	24,5

Označení	Kuličkový šroub		Zatížení [N]								Statické momenty [Nm]		
	Stoupání	Matice	Zatížení [N]		F1		F2		F3		M _x	M _y	M _z
			C _o	C _d	Dynam.	Stat.	Dynam.	Stat.	Dynam.	Stat.			
SLTL16-124	12 × 4	RSB12-04B1	5740	3440	1800	2450	820	980	1500	2100	28	34	68
SLTL20-165	16 × 5	FSI16-05T3	12270	6790	3600	5000	2000	2800	3680	5220	104	125	223
SLTL25-165	16 × 5	FSI16-05T3	12270	6790	6585	9260	3670	5135	6585	9260	230	265	480
SLTL30-205	20 × 5	FSI20-05T4	21490	10010	8340	12160	4600	6650	8340	12160	320	378	675

Objednávací číslo:

SLTL 16-124 400
 | | |
 typ provedení zdvih

